

**PAINT REMOVER GEL  
PREPARAT DO MYCIA W ŻELU**

REMOVER w żelu to preparat pozwalający na sprawne i skuteczne usunięcie starych powłok lakierniczych z różnych powierzchni. Jego najistotniejszą cechą jest żelowa formuła, dzięki której produkt nie spływa, tym samym pozwalając na pracę na powierzchniach pionowych.

**PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

**PODŁOŻE**

- ✓ Metal.
- ✓ Drewno.
- ✓ Beton.
- ✓ Ceramika.
- ✓ Szkło.

**UWAGA!** Preparat może uszkodzić niektóre tworzywa sztuczne.

**POWŁOKI SKUTECZNIE USUWANE PRZEZ REMOVER GEL**

- ✓ Fталowe.
- ✓ Chlorokauczukowe.
- ✓ Nitrocelulozowe.
- ✓ Poliwinylowe.
- ✓ Alkidowe.
- ✓ Akrylowe.
- ✓ Epoksydowe (z wyjątkami).
- ✓ Poliuretanowe (po wydłużonym czasie).

**SPOSOBY UŻYCIA**

- ✓ Nakładać pędzlem w rękawiczkach gumowych warstwę o grubości 0,5 – 2 mm.
- ✓ Powierzchnie pomalować zmywaczem i przykryć folią (zwiększa to efektywność preparatu).
- ✓ Pozostawić na powłoce do jej spęcznienia. Czas spęcznienia wynosi od 1 do 15 minut w zależności od wieku, rodzaju powłoki, jej grubości oraz od temperatury otoczenia.
- ✓ Po 30 minutach powłoka powinna spęcznieć i odwarstwić się od podłoża.
- ✓ Powłokę należy oczyścić za pomocą szpachelki, szczotki metalowej lub myjki drucianej.
- ✓ W razie konieczności czynność powtórzyć.

**UWAGA!** Przed ponownym malowaniem miejsce po usunięciu farby odtłuścić (np. rozpuszczalnikiem nitro).

**ZASADY POSTĘPOWANIA**

Prace w zamkniętym pomieszczeniu należy wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji.  
Preparat należy stosować w temperaturze od 5 °C do 30 °C.

**WYDAJNOŚĆ**

Do 12 m<sup>2</sup>/kg zależnie od rodzaju powłoki, jej grubości, wieku, podłoża i temperatury otoczenia.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi:

- ✓ 24 miesiące od daty produkcji.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskry, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

Przechowywać pod zamknięciem.

**KARTA TECHNICZNA****UWAGI**

- ✓ Zawiera dichlorometan.
- ✓ Łatwopalna ciecz i pary.
- ✓ Działa drażniąco na oczy.
- ✓ Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy.
- ✓ Podejrzewa się, że powoduje raka.
- ✓ Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
- ✓ Chronić przed dziećmi.
- ✓ W przypadku pożknięcia skontaktuj się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

**PRZEPISY BHP**

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

**OPAKOWANIE**

NR ARTYKUŁU	RODZAJ	POJEMNOŚĆ (KG)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (SZT.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
60104	PAINT REMOVER GEL	1 KG	15	15

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.